

**S.C. VIROMET S.A.**

505700, VICTORIA, Aleea Uzinei, Nr. 8, Jud. Braşov, România

Tel.: 0040 268 241.120; 0040 268 241.636; 0040 268 241 033

Fax: 0040 268 242.484; 0040 268 241.800; 040 268 241 600

Web: <http://www.viromet.ro>; E-mail: gendir@viromet.ro; techndir@viromet.roFormula chimica : -
Nr. CAS : -
Nr. CE :-**FISA TEHNICA****ANTIAGLOMERANT UF
PENTRU UREE**

Cod PS-MI-14-F06/103; pag. 1/1

Editie/Revizie /Data:1/ 1 /04.12.2013

Redactat : S.TP ; S.MC

PREZENTARE, UTILIZARI

Antiaglomerantul UF pentru uree este un concentrat ureo-formaldehidic, în soluție apoasă, utilizat ca agent de acoperire și antiaglomerant pentru îngrășămintele pe baza de uree.

CONDITII TEHNICE DE CALITATE

Denumirea caracteristicii	UM	Conditii de admisibilitate	Metode de încercare
Aspect	-	lichid limpede	vizual
Culoare	-	galbui	vizual
Densitate la 20°C	g/cm ³	1,310 ± 0,02	STAS 35-81
Vascozitate dinamică la 20°C	mPa s	250 ± 50	STAS 117-87
pH la 20°C	-	7,5 ± 0,2	SR 6643-96
Indice de refracție la 20°C	-	1,468 ± 0,005	SR 7573-95
Continut în substanța activă	%	79,5 – 83,9	ST 10/98

SR, STAS –Standard românesc

ST –specificatie VIROMET

AMBALARE, DEPOZITARE, TRANSPORT

Se depozitează în rezervoare cu posibilitate de agitare, recirculare și răcire, la temperaturi cuprinse între 5°- 20°C.

Se livrează în cisterne sau autocisterne izolate termic.

Ambalarea, marcarea și etichetarea se efectuează în conformitate cu reglementările legale privind substanțele și preparatele chimice periculoase.

RID/ADR/ADN : fara restrictii**MASURI DE SIGURANTA**

Manipularea produsului trebuie efectuată numai de către personal instruit și dotat cu echipament de protecție corespunzător.

Înainte de utilizarea produsului consultați fișa cu date de securitate.

TERMEN DE GARANTIE

Termenul de garanție al produsului este de 6 luni de la data fabricației, cu respectarea condițiilor de ambalare, depozitare și transport prevăzute mai sus.

Director Tehnic-Productie
Ing.Borha Traian PuiuSef Departament Calitate-Mediu
Ing.Tetiu Ciprian