

**S.C. VIROMET S.A.**

505700, VICTORIA, Aleea Uzinei, Nr. 8, Jud. Braşov, România

Tel.: 0040 268 241.120; 0040 268 241.636; 0040 268 241 033

Fax: 0040 268 242.484; 0040 268 241.800; 040 268 241 600

Web: <http://www.viromet.ro>; E-mail: gendir@viromet.ro; techndir@viromet.roFormula chimica :-
Nr.CAS :-
Nr.CE :-**FISA TEHNICA****BUTOI CU CAPAC OMOLOGAT ADR**

Cod : PS-MI-14-F06/68; pag. 1/1

Editie/Revizie/Data:1/5/01.10.2013

Redactat: S.TP; S. MC

PREZENTARE, UTILIZARI

Prezenta specificatie se refera la tipul de ambalaj BUTOI DIN POLIETILENA CU CAPAC, cod ADR 1H1, care face parte din categoria de ambalaje primare. Este un recipient cu capacitate de 60 litri, sectiune circulară, executat din polietilena de înalta densitate (HDPE), prin extrudare si suflare în matrită. Capacul este prevazut cu garnitura de etansare, din cauciuc (EPDM).

Butoiul este omologat ADR conform Certificatului de agreare de tip Nr. CERT-AGR.TIP.Amb-0215-13, Rev. 0, Reevaluare, si este destinat transportului marfurilor lichide periculoase, corespunzatoare grupelor de ambalare II si III.

CONDITII TEHNICE DE CALITATE

Denumirea caracteristicii	UM	Conditii de admisibilitate
Aspect		executie îngrijita, fara deformari, fisuri, gauri si lipsuri de material.
Capacitate butoi	l	60
Dimensiuni butoi: - diametru exterior (D) - înaltime (H)	mm mm	400 \pm 10 600 \pm 15
Dimensiuni capac: - diametru (Dn)	mm	65
Masa neta butoi	kg	3,110 \pm 0,06
Masa neta capac	kg	0,052 \pm 0,006
Masa totala	kg	3,162 \pm 0,06
Masa max. admisa a încarcatarii	kg	72

AMBALARE, DEPOZITARE , MANIPULARE, TRANSPORT

Depozitarea butoaielor încarcate, cât si a celor goale se face în încăperi acoperite, curate si uscate , ferite de actiunea directă a razelor solare si a surselor de căldură.

Butoaiile nu se stivuiesc.

Temperatura de depozitare pentru butoaiile goale este cuprinsă între -20°C si +40°C.


La încarcare, se va respecta gradul de umplere si compatibilitatea chimica a marfii cu cea a materialului de executie a butoiului. Presiunea de vapori la 50°C a marfii periculoase este max. 142kPa.

Se recomanda ca manipularea butoaielor încarcate, sa se efectueze cu mijloace care sa nu le supuna la socuri mecanice .

Transportul se face cu mijloace de transport acoperite, ferite de obiecte cu muchii ascutite.

MARCARE

Butoaiile se marcheaza dupa cum urmeaza :



1H1 / Y1,2 / 150 / ... / RO / 0215-13 / VIROMET

se insereaza luna si anul fabricarii (ultimele doua cifre) _____

VALABILITATE

Ambalajul omologat este reutilizabil cu respectarea conditiilor de depozitare si transport. Durata de utilizare admisa, conform ADR este de maxim 5 ani de la data fabricatiei.

Director Tehnic-Productie
Ing.Borha Traian PuiuSef Departament Calitate-Mediu
Ing.Tetiu Ciprian