

**S.C. VIROMET S.A.**

505700, VICTORIA, Aleea Uzinei, Nr. 8, Jud. Braşov, România

Tel.: 0040 268 241.120; 0040 268 241.636; 0040 268 241 033

Fax: 0040 268 242.484; 0040 268 241.800; 040 268 241 600

Web: <http://www.viromet.ro>; E-mail: gendir@viromet.ro; techndir@viromet.roFormula chimica : -
Nr. CAS : 9003-35-4
Nr. CE : 500-005-2**FISA TEHNICA****FENOLIT® R1**

Cod PS-MI-14-F06/15 ; pag. 1/1

Editie/Revizie/Data:1/7/04.12.2013

Redactat : S.T.P.; S.MC

PREZENTARE, UTILIZARI

Fenolit ® R1 este o rasina fenol-formaldehidica, cu întarire la rece, utilizata în industria metalurgica, la obtinerea amestecurilor de formare.

CONDITII TEHNICE DE CALITATE

Denumirea caracteristicii	UM	Conditii de admisibilitate	Metode de încercare
Aspect	-	lichid vascos, omogen	vizual
Culoare	-	galben - brun	vizual
Densitate la 20°C	g/cm ³	1,205 ± 0,020	STAS 35-81
Vascozitate dinamica la 20°C, max.	mPa s	650	STAS 117-87
Fenol liber, max.	%	14	STAS 9017-88
Formaldehida libera, max.	%	0,8	ST 3/2008
pH la 23°C	-	7,2 - 7,8	SR EN ISO 8975 :2004
Rezistenta la încovoiere, min.: • dupa 30 minute • dupa 5 ore • dupa 24 ore	N/mm ²	0,8 3 3	ST 3/2008

STAS – standard romanesc

ST – specificatie tehnica Viromet

AMBALARE, DEPOZITARE, TRANSPORT

Se depoziteaza în rezervoare cu agitare, în locuri ferite de razele solare si de surse de caldura, la o temperatura cuprinsa între 5 si 20°C.

Se livreaza în ambalaje omologate, prevazute cu sistem de prindere sigilii.

Ambalarea, marcarea si etichetarea se efectueaza în conformitate cu reglementarile legale privind substantele si preparatele chimice periculoase si reglementarilor RID/ADR.

Transportul se face cu mijloace de transport conform reglementarilor RID/ADR în vigoare.

RID/ADR Clasificare :

- Nr.UN 1760, LICHID COROZIV, N.S.A.(rasina fenol-formaldehidica), Clasa 8, Grupa de ambalare III
- Cod C9, Etichete 8, Nr.de identificare a pericolului HIN 80. Categoria de transport 3.

Exceptii ADR referitoare la cantitatile transportate pe unitatea de transport : 1000 litri

MASURI DE SIGURANTA

Manipularea produsului trebuie efectuata numai de catre personal instruit si dotat cu echipament de protectie corespunzator.

Inainte de utilizarea produsului consultati fisa cu date de securitate.

TERMEN DE GARANTIE

Termenul de garantie al produsului este de 3 luni de la data fabricatiei, cu respectarea conditiilor de ambalare, depozitare si transport prevăzute mai sus.