

**S.C. VIROMET S.A.**

505700, VICTORIA, Aleea Uzinei, Nr. 8, Jud. Braşov, România

Tel.: 0040 268 241.120; 0040 268 241.636; 0040 268 241 033

Fax: 0040 268 242.484; 0040 268 241.800; 040 268 241 600

Web: <http://www.viromet.ro>; E-mail: gendir@viromet.ro; techndir@viromet.roFormula chimica : -
Nr.CAS :-
Nr. CE : -**FISA TEHNICA****F E N O F O R ® X A - 201**

Cod PS-MI-14-F06/10 ; pag. 1/1

Editie/Revizie/Data:1/6/04.12.2013

Redactat : S.T.P.; S.MC

PREZENTARE, UTILIZARI

FENOFOR ® XA-201 este o rasina fenol-formaldehidica destinata fabricarii materialelor abrazive pe suport de hartie si textil.

CONDITII TEHNICE DE CALITATE

Denumirea caracteristicii	UM	Conditii de admisibilitate	Metode de încercare
Aspect	-	lichid omogen	vizual
Culoare	-	roscat	vizual
Densitate la 25°C	g/cm ³	1,270 ± 0,015	SR EN 542 :2003
Densitate la 38°C	g/cm ³	1,245 ± 0,015	SR EN 542 :2003
Vascozitate dinamica la 25°C, max.	mPa s	3800 - 5000	SR EN 12092 :2002
Vascozitate dinamica la 38°C, max.	mPa s	1000 - 2000	SR EN 12092 :2002
Continut conventional de substanta uscata, 180 minute la 135°C	%	78 - 82	SR EN 827 : 2006
Miscibilitate cu apa la 23°C, min.	%	350	SR EN ISO 8989 :2004
pH la 23°C	-	7,5 - 8,5	SR EN ISO 8975 :2004
Reactivitate la 150°C, max.	secunde	150	ST 5/2000
Fenol liber, max.	%	6	STAS 9017-88
Formaldehida libera, max.	%	3	SR EN ISO 11402 :2005

STAS, SR –Standard romanesc

ST – Specificatie tehnica Viromet

AMBALARE, DEPOZITARE, TRANSPORT

Depozitarea se face în încaperi ferite de lumina directa a soarelui si de surse de caldura, la o temperatura de 5 - 20°C.

Se livreaza în ambalaje omologate, prevazute cu sistem de prindere sigilii.

Ambalarea, marcarea si etichetarea se efectueaza în conformitate cu reglementarile legale privind substantele periculoase.

Transportul se face cu mijloace de transport conform reglementarilor RID/ADR în vigoare.

ADR / RID /ADN Clasificare :

➤ Nr. UN 1760, LICHID COROZIV N.S.A.(rasina fenol-formaldehidica), Clasa 8, Grupa de ambalare III

➤ Cod C9, Eticheta UN 8, Nr.de identificare a pericolului HIN 80. Categoria de transport 3.

Exceptii ADR referitoare la cantitatile transportate pe unitatea de transport : 1000 litri.

MASURI DE SIGURANTA

Manipularea produsului trebuie efectuata numai de catre personal instruit si dotat cu echipament de protectie corespunzator.

Inainte de utilizarea produsului consultati fisa cu date de securitate.

TERMEN DE GARANTIE

Termenul de garantie al produsului este de 30 de zile de la data fabricatiei, cu respectarea conditiilor de ambalare, depozitare si transport.

Dupa depasirea termenului de garantie produsul poate fi utilizat în continuare daca la o noua verificare a calitatii, produsul corespunde.

Director Tehnic-Productie
Ing.Borha Traian PuiuSef Departament Calitate-Mediu
Ing.Tetiu Ciprian