

**S.C. VIROMET S.A.**

505700, VICTORIA, Aleea Uzinei, Nr. 8, Jud. Braşov, România

Tel.: 0040 268 241.120; 0040 268 241.636; 0040 268 241 033

Fax: 0040 268 242.484; 0040 268 241.800; 040 268 241 600

Web: <http://www.viromet.ro>; E-mail: gendir@viromet.ro; techndir@viromet.ro

Formula chimica : - Nr. CAS : - Nr. CE :-	FISA TEHNICA F O L I E din PE	Cod PS-MI-14-F06/38 ; pag. 1/1
		Editie/Revizie/Data:1/3/11.03.2010
		Redactat: S.TP; S.MC

PREZENTARE, UTILIZARI

Folia se obtine din polietilena de joasa densitate, în forma tubulară si se utilizeaza ca folie de acoperire pentru agricultura, pentru izolari hidrofuge în constructii civile si industriale, ambalaje, pentru confectionarea sacilor sau alte utilizari.

In functie de utilizare, foliile din polietilena de joasa densitate se livrează în 3 tipuri.

CONDITII TEHNICE DE CALITATE

Denumirea caracteristicii	UM	Conditii de admisibilitate			Metode de încercare
Aspect	-	foliile trebuie sa fie netede, lipsite de rupturi, perforatii, pete, corpuri straine ; se admit dungi longitudinale si usoare încrêtituri provenite din ambalare			vizual
Tip	-	I	II	III	-
Prezentare	-	bobina	bobina	bobina	-
Grosime	mm	0,05-0,1	0,1-0,2	0,2-0,35	SR ISO 4593 :1998
Latime	mm	200-650	200-1000	200-600	ST 14/2003

SR - Standard romanesc

ST - Specificatie tehnica Viromet

AMBALARE, DEPOZITARE, TRANSPORT

Depozitarea se face în magazii curate si uscate, ferite de actiunea razelor solare si de orice sursa de caldură.

Se livreaza sub forma de bobina, rulata pe teava din PE, pana la o greutate de max. 50 kg si pe care se aplica eticheta.

Transportul se face cu mijloace de transport acoperite si curate.

MASURI DE SIGURANTA

Manipularea se face cu grija pentru a feri produsul de deteriorari.

TERMEN DE GARANTIE

Termenul de garantie al ambalajelor din folie de polietilena este un an, cu respectarea conditiilor de ambalare, depozitare si transport prevazute mai sus.