

**S.C. VIROMET S.A.**

505700, VICTORIA, Aleea Uzinei, Nr. 8, Jud. Braşov, România

Tel.: 0040 268 241.120; 0040 268 241.636; 0040 268 241 033

Fax: 0040 268 242.484; 0040 268 241.800; 040 268 241 600

Web: <http://www.viromet.ro>; E-mail: [gendir@viromet.ro](mailto:gendir@viromet.ro); [techndir@viromet.ro](mailto:techndir@viromet.ro)Formula chimica :  
C7H8O6S2  
Nr. CAS : 121-04-0  
Nr. CE : 204-446-9**FISA TEHNICA****INTARITOR R-150**  
**(Acid toluen 2,4-disulfonic)**

Cod PS-MI-14-F06/23; pag. 1/1

Editie/Revizie/Data:1/7/04.12.2013

Redactat: S.TP; S.MC

**PREZENTARE, UTILIZARI**

Intaritorul R -150 este utilizat ca si catalizator cu actiune rapida pentru rasinile fenol-formaldehidice de tip rezol, Fenolit R1, destinate obtinerii miezurilor de turnatorie în cutii reci, pe masini cu productivitate mare.

**CONDITII TEHNICE DE CALITATE**

Denumirea caracteristicii	UM	Conditii de admisibilitate	Metode de încercare
Aspect	-	lichid vascos, fara cristale	vizual
Culoare	-	brun-negru	vizual
Densitate la 20°C	g/cm <sup>3</sup>	1,450 – 1,465	STAS 35-81
Aciditate totala (H <sub>2</sub> SO <sub>4</sub> )	%	50±3	ST 16/97

STAS – Standard românesc

ST – Specificatie tehnica Viromet

**AMBALARE, DEPOZITARE, TRANSPORT**

Se depoziteaza în locuri ferite de contactul cu apa sau cu umiditatea atmosferica.

Se livreaza în ambalaje omologate, prevazute cu sistem de prindere sigilii.

Ambalarea, marcarea si etichetarea se efectueaza in conformitate cu reglementarile legale in vigoare privind substante si preparatele chimice periculoase si reglementarilor RID/ADR.

Transportul produsului se face conform reglementarilor RID/ADR în vigoare.

**RID/ADR: Clasificare**

- Nr.UN 2584, ACIZI ARILSULFONICI, LICHID cu mai mult de 5% acid sulfuric liber, Clasa 8, Gr. de ambalare II.
- Cod C1, eticheta 8, Nr.de identificare a pericolului HIN 80. Categoria de transport 2.  
Exceptii ADR referitoare la cantitatile transportate pe unitatea de transport : 333 litri.

**MASURI DE SIGURANTA**

Manipularea produsului trebuie efectuata numai de catre personal instruit si dotat cu echipament de protectie corespunzator .

Inainte de utilizarea produsului consultati fisa cu date de securitate.

**TERMEN DE GARANTIE**

Termenul de garantie al produsului este de 6 luni de la data fabricatiei, cu respectarea conditiilor de ambalare, depozitare si transport prevazute mai sus.