

**S.C. VIROMET S.A.**

505700, VICTORIA, Aleea Uzinei, Nr. 8, Jud. Braşov, România  
Tel.: 0040 268 241.120; 0040 268 241.636; 0040 268 241 033  
Fax: 0040 268 242.484; 0040 268 241.800; 040 268 241 600  
Web: <http://www.viromet.ro>; E-mail: [gendir@viromet.ro](mailto:gendir@viromet.ro); [techndir@viromet.ro](mailto:techndir@viromet.ro)



Formula chimica : - Nr. CAS : - Nr. CE :-	<b>FISA TEHNICA</b>  <b>INTARITOR XL-341</b>	Cod PS-MI-14-F06/25; pag. 1/1
		Editie/Revizie/Data:1/6/04.12.2013
		Redactat: S.TP; S.MC

**PREZENTARE, UTILIZARI**

Intaritorul XL-341 este o solutie apoasa de clorura de amoniu si acid oxalic.  
Se utilizează ca întăritor pentru rasina ureo-formaldehidica Urefor XL-341.

**CONDITII TEHNICE DE CALITATE**

Denumirea caracteristicii	UM	Conditii de admisibilitate	Metode de încercare
Aspect	-	lichid limpede	vizual
Culoare	-	Incolor	vizual
Densitate la 20°C	g/cm <sup>3</sup>	1,04 - 1,08	STAS 35-81
pH la 20°C	unit. pH	0,5 - 1,5	STAS 8619/3-90

STAS – standard romanesc

**AMBALARE, DEPOZITARE, TRANSPORT**

Se depoziteaza în rezervoare cu posibilitate de agitare, recirculare, la temperaturi de min. 5°C.  
Se livreaza în ambalaje din material plastic, prevazute cu sistem de prindere sigillii.  
Ambalarea, marcarea si etichetarea se efectueaza în conformitate cu reglementarile legale privind substantele si preparatele chimice periculoase.

RID/ADR : fara restrictii

**MASURI DE SIGURANTA**

Manipularea produsului trebuie efectuata numai de catre personal instruit si dotat cu echipament de protectie corespunzator .  
Inainte de utilizarea produsului consultati fisa cu date de securitate.

**TERMEN DE GARANTIE**

Termenul de garantie al produsului este de 30 de zile de la data fabricatiei, cu respectarea conditiilor de ambalare, depozitare si transport prevazute mai sus.