

**S.C. VIROMET S.A.**

505700, VICTORIA, Aleea Uzinei, Nr. 8, Jud. Braşov, România

Tel.: 0040 268 241.120; 0040 268 241.636; 0040 268 241 033

Fax: 0040 268 242.484; 0040 268 241.800; 040 268 241 600

Web: <http://www.viromet.ro>; E-mail: [gendir@viromet.ro](mailto:gendir@viromet.ro); [techndir@viromet.ro](mailto:techndir@viromet.ro)

Formula chimica : - Nr.CAS : - Nr.CE :-	<b>FISA TEHNICA</b>  <b>BARE, BUCSI, PLACI</b> <b>din PTFE</b>	Cod : PS-MI-14-F06/52; pag. 1/1
		Editie/Revizie/Data:1/2/13.05.2009
		Redactat: S.TP; S.MC

**PREZENTARE, UTILIZARI**

Aceste produse se obtin din politetrafluoretilena pura sau cu ingrediente, prin presare-sinterizare si extrudare uscata. Ingredientul are rolul de a îmbunătăți una sau mai multe proprietăți ale PTFE-ului pur (ex: grafit, carbon, sticlă, bisulfură de molibden, bronz, ceramică, etc.).

Produsele prelucrate din PTFE (bare, bucsi, plăci ) sunt destinate pentru obtinerea diverselor reperi utilizate în domeniul de temperaturi de la  $-200^{\circ}\text{C}$  la  $+250^{\circ}\text{C}$ , fiind inerte chimic sau cele executate din PTFE aditivat prezentand proprietati mecanice îmbunatatite : rezistenta la uzura, deformare sub sarcina, soc, etc.

**CONDITII TEHNICE DE CALITATE**

Caracteristicile fizico-mecanice corespund celor specificate de furnizorii de materie prima si se pot prezenta clientilor detaliat, la cerere.

**DIMENSIUNILE** reperelor executate din PTFE :

-Bare :  $\phi$  (5 – 26) mm; L =(1000-3000)mm  
 $\phi$  (30 – 160) mm; L = 120 mm

-Bucsi  $\phi$  ext (20 – 880) mm; h = (10-300) mm

-Placi prismatice: 1) 400 x 400 x (5...50) mm  
2) 600 x 600 x (8 ..40) mm  
3) circulare, suprafata maxima :  $0,36\text{ m}^2$

Obs. La cererea clientului reperiile se pot executa si la alte dimensiuni.

**AMBALARE, DEPOZITARE, TRANSPORT**

Depozitarea se face în magazii curate.

Ambalarea se face în saci sau plase din polietilenă.

Transportul se face cu mijloace de transport acoperite, ferite de obiecte cu muchii ascutite.

**MASURI DE SIGURANTA**

Pentru reperiile de dimensiuni mari se vor evita socurile mecanice la depozitare si manipulare.

**TERMEN DE GARANTIE**

Termenul de garantie al produsului este îndelungat cu respectarea conditiilor de ambalare, depozitare si transport prevăzute mai sus.