

**S.C. VIROMET S.A.**

505700, VICTORIA, Aleea Uzinei, Nr. 8, Jud. Braşov, România

Tel.: 0040 268 241.120; 0040 268 241.636; 0040 268 241 033

Fax: 0040 268 242.484; 0040 268 241.800; 040 268 241 600

Web: <http://www.viromet.ro>; E-mail: [gendir@viromet.ro](mailto:gendir@viromet.ro); [techndir@viromet.ro](mailto:techndir@viromet.ro)

Formula chimica : CH <sub>2</sub> O Nr. CAS : 50-00-0 Nr. CE :200-001-8	<b>FISA TEHNICA</b>  <b>FORMALDEHIDA 37 %</b>	Cod PS-MI-14-F06/17; pag. 1/1
		Editie/Revizie/Data:1/ 9 /06.11.2013
		Redactat : S.TP; S.MC

**PREZENTARE, UTILIZARI**

Formaldehida 37% este stabilizata cu metanol si se utilizeaza în diferite scopuri industriale. Se poate utiliza ca atare sau sub forma unor preparate cu diverse concentratii de formaldehida.

**CONDITII TEHNICE DE CALITATE**

Denumirea caracteristicii	UM	Conditii de admisibilitate	Metode de încercare
Aspect	-	lichid limpede, incolor, lipsit de suspensii	vizual
Miros	-	întepator caracteristic	organoleptic
Culoare, max.	unitati Hazen	10	SR ISO 2211-94
Aldehida formica	%	37,0 ± 0,5	SR ISO 2227-97
Alcool metilic	%	8÷12	STAS 77-72
Apa	%	pana la 100	-
Aciditate (HCOOH), max.	%	0,02	ST 1/2003
Reziduu la calcinare, max.	%	0,002	ST 1/2003
Fier (Fe), max.	%	0,0004	STAS 77-72
Cloruri (Cl), max.	%	0,001	ST 1/2003

STAS, SR – standard romanesc  
ST-specificatie VIROMET

**AMBALARE, DEPOZITARE, TRANSPORT**

Depozitarea se face în rezervoare izolate termic.

Pentru produsul cu un continut de metanol între 8-10% temperatura de depozitare este 20-35°C.

Pentru produsul cu un continut de metanol între 10-12% temperatura de depozitare este 15-30°C.

Se livreaza în autocisterne izolate termic sau în ambalaje omologate, prevazute cu sistem de prindere sigillii.

Ambalarea, marcarea si etichetarea se efectueaza în conformitate cu reglementarile în vigoare privind substantele si preparatele chimice periculoase.

Transportul se face conform reglementarilor RID/ADR în vigoare, cu respectarea temperaturii de 15-30° C.

**RID/ADR/ADN: Clasificare**

- **Nr.UN 2209, FORMALDEHIDA SOLUTIE continand cel putin 25% formaldehida, Clasa 8, Gr.de ambalare III.**
  - **Cod C9, Eticheta 8, Nr.de identificare a pericolului H1N 80. Categoria de transport 3.**
- Exceptii ADR referitoare la cantitatile transportate pe unitatea de transport : 1000 litri.

**MASURI DE SIGURANTA**

Manipularea produsului trebuie efectuata numai de catre personal instruit si dotat cu echipament de protectie corespunzator .

Inainte de utilizarea produsului consultati fisa cu date de securitate.

**TERMEN DE GARANTIE**

Termenul de garantie este de 2 luni de la data fabricatiei, cu respectarea conditiilor de ambalare, depozitare si transport prevazute mai sus.