

**S.C. VIROMET S.A.**

505700, VICTORIA, Aleea Uzinei, Nr. 8, Jud. Braşov, România

Tel.: 0040 268 241.120; 0040 268 241.636; 0040 268 241 033

Fax: 0040 268 242.484; 0040 268 241.800; 040 268 241 600

Web: <http://www.viromet.ro>; E-mail: gendir@viromet.ro; techndir@viromet.ro

Formula chimica : CH ₂ O Nr.CAS : 50-00-0 Nr.CE :200-001-8	FISA TEHNICA FORMALDEHIDA 43%	Cod PS-MI-14-F06/19 ; pag. 1/1
		Editie/Revizie/Data : 1/7/01.11.2013
		Redactat : S.TP ; S.MC

PREZENTARE, UTILIZARI

Formaldehida 43% este utilizata industrial pentru fabricarea rasinilor ureo-formaldehidice, fenol-formaldehidice sau melamin-ureo-formaldehidice.

CONDITII TEHNICE DE CALITATE

Denumirea caracteristicii	UM	Conditii de admisibilitate	Metode de încercare
Aspect	-	lichid limpede,incolor, lipsit de suspensii	vizual
Miros	-	întepator, caracteristic	organoleptic
Culoare, max.	unitati Hazen	10	SR ISO 2211-94
Aldehida formica	%	43 ± 1	SR ISO 2227-97
Alcool metilic, max.	%	1,5	STAS 77-72 ST 1/2003
Apa	%	pana la 100	-
Aciditate (HCOOH), max.	%	0,03	ST 1/2003
Reziduu la calcinare, max.	%	0,002	ST 1/2003
Fier (Fe), max.	%	0,0004	STAS 77-72
Cloruri (Cl), max.	%	0,001	ST 1/2003

STAS, SR – Standard romanesc

ST-Specificatie tehnica VIROMET

AMBALARE , DEPOZITARE , TRANSPORT

Depozitarea se face în rezervoare, la temperatura de 50-52° C, în vederea evitarii polimerizarii produsului.

Se livreaza în autocisterne izolate termic .

Ambalarea, marcarea si etichetarea se efectueaza în conformitate cu reglementarile în vigoare privind substantele si preparatele chimice periculoase.

Transportul se face conform reglementarilor RID/ADR în vigoare, cu respectarea temperaturii de 50-52° C.

RID/ADR/ADN: Clasificare

- **Nr. UN 2209, FORMALDEHIDA SOLUTIE continand cel puțin 25% formaldehida, Clasa 8, Gr.de ambalare III.**
 - **Cod C9, Eticheta 8, Nr.de identificare a pericolului HIN 80. Categoria de transport 3.**
- Exceptii ADR referitoare la cantitatile transportate pe unitatea de transport : 1000 litri.

MASURI DE SIGURANTA

Manipularea produsului trebuie efectuata numai de catre personal instruit si dotat cu echipament de protectie corespunzator

Inainte de utilizarea produsului consultati fisa cu date de securitate.

TERMEN DE GARANTIE

Termenul de garantie este de 7 zile de la data fabricatiei, cu respectarea conditiilor de ambalare, depozitare si transport prevazute mai sus.